

SWITCH-DIM 30W

Model: HE6030A

220-240V ~ 50-60Hz

LED Drivdon 24Vdc 30W dimbart

Artikel:	W	Volt	Märkström	Utspänning:	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
Driver LED 24Vdc 30W Switch-Dim	30W	220-240V 50/60 Hz	0,165A	24Vdc +-5%	150 mm	53,5 mm	30 mm	0,27

Switch-dim = Styrning via tryckknapp/strömbrytare med fjäder. Drivdonet kan styras med en eller flera 1-poliga tryckknappar.

På/Av = Kort tryck på strömbrytare. Dimring = Långt tryck, dimring sker upp eller ner varannan gång.

Minnesfunktion behåller senast inställda ljusnivå vid av-/påslagning, även vid strömavbrott.

Synkronisering vid sammankoppling av flera don:

Flera drivdon kan styras av samma tryckknapps impuls, ingen extra synkroniseringskabel krävs för att drivdonen skall synkroniseras.

Efter installationen skall följande steg direkt göras:

Ett långt tryck 5 sek på knappen, följt av ett kort tryck; nu skall alla drivdonen vara avstängda.

Tryck sedan ett långt tryck 5 sek på knappen, synkronisering skall nu vara klar!

Teknisk fakta:

Modell: HE6030-A 1x30W

Märkspänning: 220-240V AC 50/60Hz

Märkström: 0,165A

Skyddsekundär: Kortslutning- Överlastning- temperatur-skydd.

Utspänning: 24Vdc +-5%

Arbetstemperatur: Ta:-20-45°C Tc: 75°C

Certifiering: SEMKO, CE, EMC EN55015, EN61547.

Säkerhetsstandard: EN61347-1, EN61347-2-13

Kapslingsklass: IP20

Kopplingsschema switch-dim, alternativ styrning 1-10V via KNX eller vriddimmer 1-10V.

