

SWITCH-DIM 75W

Model: HE3075A

220-240V ~ 50-60Hz

LED Drivdon 24Vdc 75W dimbart

Artikel:	W	Volt	Märkström	Utspänning:	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
Driver LED 24Vdc 75W Switch-Dim	75W	220-240V 50/60 Hz	0,4A	24Vdc +-5%	220 mm	58 mm	42 mm	0,56

Switch-dim = Styrning via tryckknapp/strömbrytare med fjäder. Drivdonet kan styras med en eller flera 1-poliga tryckknappar.

På/Av = Kort tryck på strömbrytare. Dimring = Långt tryck, dimring sker upp eller ner varannan gång.

Minnesfunktion behåller senast inställda ljusnivå vid av-/påslagning, även vid strömavbrott.

Synkronisering vid sammankoppling av flera don:

Flera drivdon kan styras av samma tryckknapps impuls, ingen extra synkroniseringskabel krävs för att drivdonen skall synkroniseras.

Efter installationen skall följande steg direkt göras:

Ett långt tryck 5 sek på knappen, följt av ett kort tryck; nu skall alla drivdonen vara avstängda.

Tryck sedan ett långt tryck 5 sek på knappen, synkronisering skall nu vara klar!

Teknisk fakta:

Modell: HE3075-A 1x75W

Märkspänning: 220-240V AC 50/60Hz

Märkström: 0,4A

Skyddsekundär: Kortslutning- Överlastning- temperatur-skydd.

Utspänning: 24Vdc +-5%

Arbetstemperatur: Ta:-20-45°C Tc: 85°C

Certifiering: SEMKO, CE, EMC EN55015, EN61547.

Säkerhetsstandard: EN61347-1, EN61347-2-13

Kapslingsklass: IP20

Kopplingschema switch-dim, alternativ styrning 1-10V via KNX eller vriddimmer 1-10V.

