

Spot- och downlights
LED by LITON
Spot S3F 3W 24Vdc

Fabrikat:	LITON AB
Kapslingsklass:	IP44, Klass III
Typ:	Led Downlight 3W ersätter 20W lågvoltshalogen.
Montage:	Infällt IP44 i möbler och undertak, IP44 takfot. Fastsättning med 3 st metallclips.
Utförande:	Stomme i pressgjuten aluminium. Spridningsvinkel 120° med skyddsglas i pismatisk matt akryl.
Ljuskälla:	SMD LED 24Vdc med färgtemp 2800K. Livslängd 30 000h.
Anslutning:	Kabel 2 meter lång med snabbkoppling Liton mini.
Elektriska data:	Ansluts till led drivdon 24Vdc spänning. Parallell kopplas plus till plus och minus till minus. Rekomenderade drivdon Liton; E 79 808 60 = 15W, E 79 808 61 = 30W, E 79 808 62 = 75W. Alt dimbart; E 79 808 58 = 30W, E 79 808 59 = 75W. FAS; E 79 809 69 = 10W, E 79 809 70 = 20W, E 79 808 63 = 36W, E 79 808 64 = 45W, E 79 808 65 = 80W. Drivdon beställs separat.
Övrigt:	Kan ljusregleras. Tillbehör: Skarvkabel 2m E 74 637 95, Gren 3-vägs E 74 637 93, Gren 6-vägs E 74 637 94.



74 631 30

E:nr:	Artikel:	Typ	Effekt	Ringfärg	Spridningsvinkel	Färgtemp	Diam	Höjd	Håltagni.	Höjd inf.	Vikt
74 631 30	Spot S3F 3W Vit	S3F-3W3KV	3W	Vit	120°	2800K	65	20	65	19	0,09 kg
74 631 31	Spot S3F 3W Matt Silver	S3F-3W3KMS	3W	Matt Silver	120°	2800K	65	20	65	19	0,09 kg