

Spot- och downlights

LED by LITON

Spot S8 8W 180mA

Fabrikat: LITON AB

Kapslingsklass: IP44, Klass III

Typ: Led Downlight 1x8W ersätter 50W lågvoltshalogen. 635lm.

Montage: Infällt i oventilerat undertak. Tjocklek 5-20mm, hål diam. 75mm. Fastsättning med 2 st fjäderklämmor.

Utförande: Stomme i pressgjuten aluminium. Reflektor i aluminium 36° med fin jämn ljusbild. Skyddsglas i akryl. Riktbar 15°

Ljuskälla: 6,2W 852I COB LED 180mA från Citizen med färgtemp. 3000K MacAdam 3, Ra>82, UGR 19.
Livslängd 50 000h. L70 (total effekt inkl. drivdon 8W)

Anslutning: Skruvplint 2x0,5-2,5mm² för 230Vac.

Elektriska data: Downlight levereras komplett med drivdon 180mA som ansluts direkt till 230Vac, dimbar på 230V sidan med vriddimmer eller tryckknappsdimmer.

Övrigt: Rekommenderad vriddimmer: E. 13 602 28 UNI Dim 200-T.
Tryckknappsdimmer: E. 13 602 77 Switch-dim 100 LED 1-100W, samt Vadsbo LD220.
Ska monteras med infällningsbox Litonbox E 74 610 35, beställs separat.



74 637 98

H (m)	D(m)	Emax	Emed	Ljuskägla
1	0,6	1430	995	1,4
2	1,2	340	205	2,5
3	1,8	150	105	3,6
4	2,4	100	70	5
Höjd	Diam M	Max Lux	Med Lux	Diam M

E.nr:	Artikel:	Typ	Effekt	Ringfärg	Spridningsvinkel	Färgtemp	Diam	Höjd	Håltagni.	Vikt
74 637 98	Spot S8 8W IP44 Vit 180mA	S8R-8W3KV	1x8W	Vit	36°	3000K	88	56	75	0,35