

FLEX LED - LED strip

Flexibel ljusslinga i LED

Fabrikat: LITON AB

Kapslingsklass: IP20, IP65 och IP67.

Elektrisk data: Ansluts till led drivdon 24Vdc spänning. Parallel kopplas plus till plus och minus till minus.
Rekommenderat drivdon Liton E 79 808 60 = 15W , E 79 808 61 = 30W , 79 808 62 = 75W
Alt dimbart E 79 808 58 = 30W , 79 808 59 = 75W . Drivdon beställs separat.

Utförande: Ljusslinga i silicontub (IP67), ljusslinga med siliconfyllning (IP65) eller vanlig ljusslinga (IP20), självhäftande med 3M tejp för fastsättning.

Övrigt: Finns i 4st färgtoner; 2700K, 3000K, 4000K & 6000K. Kan klippas var 10:e cm vid behov för att uppnå optimal längd.
Uppfyller CE, RoHS och EMC.



E:nr:	Artikel:	Längd	Ra	Effekt	Färgtemp	LED	IP
75 014 80	FLEX LED Strip 4,8W 3000K 5M 24Vdc	5M	>80	4,8W	3000K	SMD 3528	IP20
75 014 81	FLEX LED Strip 4,8W 4000K 5M 24Vdc	5M	>80	4,8W	4000K	SMD 3528	IP20
75 014 82	FLEX LED Strip 9,6W 3000K 5M 24Vdc	5M	>80	9,6W	3000K	SMD 3528	IP20
75 014 83	FLEX LED Strip 9,6W 4000K 5M 24Vdc	5M	>80	9,6W	4000K	SMD 3528	IP20
75 014 84	FLEX LED Strip 15W 3000K 5M 24Vdc	5M	>80	15W	3000K	SMD 3020	IP20
75 014 85	FLEX LED Strip 15W 4000K 5M 24Vdc	5M	>90	15W	4000K	SMD 3020	IP20
75 014 87	FLEX LED Strip 7,2W RGB 5M 24Vdc	5M	>80	7,2W	RGB	SMD 5050	IP20
75 014 88	FLEX LED Strip 4,8W 3000K 5M 24Vdc	5M	>80	4,8W	3000K	SMD 3528	IP65
75 014 89	FLEX LED Strip 4,8W 4000K 5M 24Vdc	5M	>80	4,8W	4000K	SMD 3528	IP65
75 014 90	FLEX LED Strip 9,6W 3000K 5M 24Vdc	5M	>80	9,6W	3000K	SMD 3528	IP65
75 014 91	FLEX LED Strip 9,6W 4000K 5M 24Vdc	5M	>80	9,6W	4000K	SMD 3528	IP65
75 014 92	FLEX LED Strip 15W 3000K 5M 24Vdc	5M	>90	15W	3000K	SMD 3020	IP67
75 014 93	FLEX LED Strip 15W 4000K 5M 24Vdc	5M	>90	15W	4000K	SMD 3020	IP67
75 014 94	FLEX LED Strip 7,2W RGB 5M 24Vdc	5M	>80	7,2W	RGB	SMD 5050	IP65