

LED Lister alu 20 x 10mm vit
LED by LITON

LITON AB

Ljus i meter - Ledlist 15W / m 3000K

Fabrikat: LITON AB

Kapslingsklass: IP21, Klass III

Typ: Led SMD 3020 15W per meter

Montage: Utanpåliggande, skruvas i ändarna. Vid längd över 96cm finns dubbelhäftande tape på mittdelen.

Utförande: Stomme i strängsprutad aluminium 2mm tjocklek. Ändstycken i plast och kåpa i transparent akryl.

Ljuskälla: LED 24Vdc SMD 3020 med färgtemp. 3000K Varmvitt ljus, färgåtergivning RA 90. Livslängd 40 000 h. Effekt per meter 15W och 1200lm.

Anslutning: Push-in plint 2x0,75 mm² i båda ändar.

Elektriska data: Ansluts till led drivdon 24Vdc spänning. Parallel kopplas plus till plus och minus till minus.
Rekommenderat drivdon Liton E 79 808 60 = 15W, E 79 808 61 = 30W, 79 808 62 = 75W.
Alt dimbart E 79 808 58 = 30W, 79 808 59 = 75W. Drivdon beställs separat.

Övrigt Kan ljusregleras via separat beställt drivdon 1-10V eller switch-dim = tryckknapp. E 79 808 58 = 30W eller E 79 808 59 = 75 W.



E:nr:	Artikel:	Typ	Effekt W	Färg	Spridningsvink.	Färgtemp	Längd	Bred	Höjd	Vikt
75 014 70	LEDLIST A2215S 36cm	A2215V-36-90	4,5W	Vit	120°	3000K	36 cm	20 mm	10 mm	0,09
75 014 71	LEDLIST A2215S 56cm	A2215V-56-90	7,5W	Vit	120°	3000K	56 cm	20 mm	10 mm	0,17
75 014 72	LEDLIST A2215S 76cm	A2215V-76-90	10,5W	Vit	120°	3000K	76 cm	20 mm	10 mm	0,21
75 014 73	LEDLIST A2215S 96cm	A2215V-96-90	13,5W	Vit	120°	3000K	96 cm	20 mm	10 mm	0,25
75 014 74	LEDLIST A2215S 116cm	A2215V-116-90	16,5W	Vit	120°	3000K	116 cm	20 mm	10 mm	0,31
75 014 75	LEDLIST A2215S 136cm	A2215V-136-90	19,5W	Vit	120°	3000K	136 cm	20 mm	10 mm	0,37
75 014 76	LEDLIST A2215S 156cm	A2215V-156-90	22,5W	Vit	120°	3000K	156 cm	20 mm	10 mm	0,42
75 014 77	LEDLIST A2215S 176cm	A2215V-176-90	25,5W	Vit	120°	3000K	176 cm	20 mm	10 mm	0,46
75 014 78	LEDLIST A2215S 196cm	A2215V-196-90	28,5W	Vit	120°	3000K	196 cm	20 mm	10 mm	0,51
75 014 79	LEDLIST A2215S 236cm	A2215V-236-90	34,5W	Vit	120°	3000K	236 cm	20 mm	10 mm	0,6