

Spot- och downlights
LED by LITON
Spot S15 15W 350mA



74 637 99

H (m)	D(m)	E _{max}	E _{med}	Ljuskägla
1	0,6	2574	1791	1,4
2	1,2	612	369	2,5
3	1,8	270	190	3,6
4	2,4	180	125	5
Höjd	Diam M	Max Lux	Med Lux	Diam M

Fabrikat: LITON AB

Kapslingsklass: IP44, Klass III

Typ: Led Downlight 1x15W ersätter 100W lågvolts halogen. 1100lm.

Montage: Infällt i oventilerat undertak. Tjocklek 5-20mm, hål diam. 95mm. Fastsättning med 2 st fjäderklämmor.

Utförande: Stomme i pressgjuten aluminium. Reflektor i aluminium 36° med fin jämn ljusbild. Skyddsglas i akryl. Riktbar 15°

Ljuskälla: 13,2W 1640lm COB LED 350mA från Citizen med färgtemp. 3000K MacAdam 3, Ra>82, UGR 19.
Livslängd 50 000h. L70 (total effekt inkl. drivdon 15W) Armatur lumen ca 1100.

Anslutning: Skruvplint 2x0,5-2,5mm² för 230Vac.

Elektriska data: Downlight levereras komplett med drivdon 350mA som ansluts direkt till 230Vac, dimbar på 230V sidan med vriddimmer eller tryckknappsdimmer.

Övrigt: Rekommenderad vriddimmer: E. 13 602 28 UNI Dim 200-T.
Tryckknappsdimmer: E. 13 602 77 Switch-dim 100 LED 1-100W, samt Vadsbo LD220.
Ska monteras med infällningsbox Litonbox E 74 610 35, beställs separat.

E.nr:	Artikel:	Typ	Effekt	Ringfärg	Spridningsvinkel	Färgtemp	Diam	Höjd	Håltagni.	Vikt
74 637 99	Spot S15 15W IP44 Vit 350mA	S15R-15W3KV	1x15W	Vit	36°	3000K	110	70	95	0,4