

SOLUS 150W
LED by LITON
LED High Bay 150W

Fabrikat: LITON AB

Kapslingsklass: IP65, Klass I.

Elektrisk data: Anslutnings-spänning 100-240V, 50-6Hz

Montage: Tak och vägg. Justerbar montagebygel som extra tillbehör. Lämplig för industriella applikationer, verkstäder och lokaler med högt i tak tex ridhus, maskinhall, utställningslokal eller lager.

Utförande: Armaturhus av pressgjutet aluminium, Reflektor 90° frontglas av härdad akryl.
Drivdonsenhet inbyggd i pressgjutet aluminium, färdig kabel med jordad stickpropp.

Ljuskälla: LED COB med färgtemp 4000K.
Livslängd ca 50.000 timmar.

Anslutning: Kabel 1,5m lång med jordad stickpropp.

Övrigt: Armaturen har ej anslutningsplint utan vid fast installation, klipp av kabel vid stickpropp och anslut till kopplingsdosa.

Tillbehör: 79 042 81 - Montagebygel Solus.
14 577 28 - Snabbskarv 3-Pol IP68
14 577 29 - T-skarven 3-Pol IP68



Solus 150W



Solus med fäste

| E nr: | Artikel: | Diameter: | Höjd: | Lumen: | Spridningsvinkel: | Effekt: | Färgtemp: | Vikt: |
|-----------|-----------------|-----------|-------|---------|-------------------|---------|-----------|--------|
| 72 155 24 | Solus 150W IP65 | 320 | 120 | 130lm/W | 90° | 150W | 4000K | 3,5 kg |

www.liton.se

LITON AB

info@liton.se