

ONE LINE A2010

Dim/on/off 59-1349 cm

LED ljuslist med inbyggd on/off samt dimmer i stabil alu-profil mått 7x16 mm pulverlackad matt vit, optik med bred ljusbild, hög ljuskvalitet.

Lätt länkbar med JST mini-kontakt. Det ingår anslutningskabel 1,5 m. Monteras med dubbelhäftande tejp (kan kompletteras med monteringslim).

Ansluts till 24 Vdc. Ljusregleras via inbyggd dimmer on/off E7508576, eller lämpligt drivdon. Påbyggnadsbar med One Line A2010 Länk 36-136 cm.

Passande för arbetsytor i kök, hyllor, skåp, fönster m.m.



Drivdon:

79 808 60 15W 24 Vdc IP20

79 808 61 30W 24 Vdc IP20

79 808 62 75W 24 Vdc IP20

Skarvkabel

75 085 83 1 m mini AMP

75 085 85 2 m mini AMP

E-nummer	Artikel	Effekt	Färgtemp	CRI	Lumen	LED	Längd	Max antal
75 087 05	Ledlist A2010 59 cm on/off/dim	4,5W	2700K	Ra>90	450 lm	CoB oneline	590 mm	12 st
75 087 06	Ledlist A2010 79 cm on/off/dim	6,5W	2700K	Ra>90	630 lm	CoB oneline	790 mm	9 st
75 087 07	Ledlist A2010 99 cm on/off/dim	8W	2700K	Ra>90	810 lm	CoB oneline	990 mm	7 st
75 087 08	Ledlist A2010 139 cm on/off/dim	12W	2700K	Ra>90	1170 lm	CoB oneline	1390 mm	5 st

E-nummer	Artikel	Effekt	Färgtemp	CRI	Lumen	LED	Längd	Max antal
75 087 01	Ledlist A2010 59 cm on/off/dim	4,5W	3000K	Ra>90	450 lm	CoB oneline	590 mm	12 st
75 087 02	Ledlist A2010 79 cm on/off/dim	6,5W	3000K	Ra>90	630 lm	CoB oneline	790 mm	9 st
75 087 03	Ledlist A2010 99 cm on/off/dim	8W	3000K	Ra>90	810 lm	CoB oneline	990 mm	7 st
75 087 04	Ledlist A2010 139 cm on/off/dim	12W	3000K	Ra>90	1170 lm	CoB oneline	1390 mm	5 st

