

ONE LINE A2010

Länk 36-136 cm

LED ljuslist stabil alu-profil mått 7x16 mm pulverlackad matt vit, optik med bred ljusbild, hög ljuskvalitet.

Lätt länkbar med JST mini-kontakt. Det ingår anslutningskabel 1,5 m samt länkkabel 40 mm även mellan koppling dikt an. Monteras med dubbelhäftande tejp (kan kompletteras med monteringslim).

Ansluts till 24 Vdc. Kan ljusregleras via tillhörande dimmer on/off E7508576, eller lämpligt drivdon.

Passande för arbetsytor i kök, hyllor, skåp, fönster m.m.



Se tillbehör:

75 085 76 Dimmer on/off

75 085 77 PIR Sensor 2-3 m 90° tid 30-40 sek

75 085 78 IR Sensorer 5-10 cm on/off

Länk-kabel JST

75 085 80 0,1 m JST kontakt

75 085 81 0,3 m JST kontakt

75 085 82 0,5 m JST kontakt

75 085 83 1 m JST kontakt

75 085 85 2 m JST kontakt

E-nummer	Artikel	Effekt	Färgtemp	CRI	Lumen	LED	Längd	Max antal
75 081 88	Ledlist A2010 36 cm	3W	2700K	Ra>90	270 lm	CoB oneline	360 mm	20 st
75 081 89	Ledlist A2010 56 cm	4,5W	2700K	Ra>90	450 lm	CoB oneline	560 mm	12 st
75 081 90	Ledlist A2010 76 cm	6,5W	2700K	Ra>90	630 lm	CoB oneline	760 mm	9 st
75 081 91	Ledlist A2010 96 cm	8W	2700K	Ra>90	810 lm	CoB oneline	960 mm	7 st
75 081 92	Ledlist A2010 116 cm	10W	2700K	Ra>90	990 lm	CoB oneline	1160 mm	6 st
75 081 93	Ledlist A2010 136 cm	12W	2700k	Ra>90	1170 lm	CoB oneline	1360 mm	5 st

E-nummer	Artikel	Effekt	Färgtemp	CRI	Lumen	LED	Längd	Max antal
75 081 82	Ledlist A2010 36 cm	3W	3000K	Ra>90	270 lm	CoB oneline	360 mm	20 st
75 081 83	Ledlist A2010 56 cm	4,5W	3000K	Ra>90	450 lm	CoB oneline	560 mm	12 st
75 081 84	Ledlist A2010 76 cm	6,5W	3000K	Ra>90	630 lm	CoB oneline	760 mm	9 st
75 081 85	Ledlist A2010 96 cm	8W	3000K	Ra>90	810 lm	CoB oneline	960 mm	7 st
75 081 86	Ledlist A2010 116 cm	10W	3000K	Ra>90	990 lm	CoB oneline	1160 mm	6 st
75 081 87	Ledlist A2010 136 cm	12W	3000K	Ra>90	1170 lm	CoB oneline	1360 mm	5 st

