

## TILLBEHÖR

DRIVDON:	
Driver LED 24Vdc FAS Dim 10W	79 809 69
Driver LED 24Vdc FAS Dim 20W	79 809 70
Driver LED 24Vdc FAS Dim 36W	79 808 63
Driver LED 24Vdc FAS Dim 45W	79 808 64
Driver LED 24Vdc FAS Dim 80W	79 808 65
Driver LED 24Vdc Dali&Push 25W	79 823 00
Driver LED 24Vdc Dali&Push 50W	79 823 01
Driver LED 24Vdc Dali&Push 75W	79 823 02
Driver LED 24Vdc Standard 15W	79 808 60
Driver LED 24Vdc Standard 30W	79 808 61
Driver LED 24Vdc Standard 75W	79 808 62

### ÖVRIGA TILLBEHÖR:

LÄNK-KABLAR:	
Länk JST 0,1 m	75 085 80
Länk JST 0,3 m	75 085 81
Länk JST 0,5 m	75 085 82
Länk JST 1,0 m	75 085 83
Länk JST 1,5 m	75 085 84
Länk JST 2,0 m	75 085 85

Gren 3-vägskontakt mini AMP	74 637 93
Gren 6-vägskontakt mini AMP	74 637 94

Skarvkabel 1 m mini AMP	75 015 19
Skarvkabel 2 m mini AMP	75 015 20

Tryckknappsdimmer on/off/dim till ledlist med anslutningskabel 1,5 mini AMP	75 085 76
Rörelsesensor PIR 1,5-2 m till ledlist med anslutningskabel 1,5 mini AMP	75 085 77
IR-sensor med avkänning 5-10 cm till dörr eller låda med anslutningskabel 1,5 mini AMP	75 085 78

## HÖRNBOXAR



### Hörnbox 2-vägs med USB A+C 20W

Komplett 2-vägs hörnbox med USB 3.0A som stödjer Quickcharge samt USB-C, som stödjer Power Delivery. Portarna samt uttagen är internt färdigkopplade och hörnboxen är därför smidig och lätt att montera. För utanpåliggande montage under skåp eller på bordskiva i hörn. Två membran på baksidan för in- och utgående kabel. Har dragavlastning för anslutningskabel. Den perfekta laddningsstationen som passar överallt i hemmet och på kontoret.

- E 18 949 90 - Hörnbox 2-vägs USB 3.0 A+C 20W - Vit
- E 18 949 91 - Hörnbox 2-vägs USB 3.0 A+C 20W - Silver
- E 18 949 92 - Hörnbox 2-vägs USB 3.0 A+C 20W - Antracit

### Hörnbox 3-vägs

Komplett Hörnbox 3-vägs jordad, internt färdigkopplad mellan uttag. Hörnboxen kan med sin fördel monteras under skåpen i köket och genom sin vinkel ge enklare anslutning av stickpropparna. Kan även monteras i skåp som laddningsstation. Flera hörnboxar kan enkelt monteras efter varandra då plats för kabel finns bakom. För utanpåliggande montage under skåp eller på bordskiva i hörn. Två membran på baksidan för in- och utgående kabel. Har dragavlastning för anslutningskabel.

- E 18 903 50 - Hörnbox 3-vägs Vit
- E 18 903 51 - Hörnbox 3-vägs Silver
- E 18 917 76 - Hörnbox 3-vägs Antracit

Tillbehör till Hörnbox

Kombinera Din hörnbox efter Dina behov!

1st set innehåller 1st valbar funktion samt 1st täckbricka. Storlek på fronterna är 22,5x45mm. Dessa funktioner finns endast till vit hörnbox som standard.

E 13 603 17 - Dimmer 150W Modul 225 Vit

E 18 910 10 - Täckbricka Modul 225 Vit

E 18 910 11 - Strömbrytare Modul 225 Vit

E 18 910 12 - Tryckknapp Modul 225 Vit

E 51 000 76 - Data/Tele RJ45 Modul 225 Vit

**LITON AB**  
LED by LITON

0346-809 01  
info@lton.se

**LITON AB**  
LED by LITON info@lton.se

# ONE LINE - Ljus på en linje





## ONE LINE A2010 Länk 36-136 cm

Svensktillverkad LED ljuslist stabil alu-profil mått 7x16 mm pulverlackad matt vit, optik med bred ljusbild, hög ljuskvalitet.

Lätt länkbar med JST mini-kontakt. Det ingår anslutningskabel 1,5 m samt länkkabel 40 mm även mellan koppling dikt an. Monteras med dubbelhäftande tejp (kan kompletteras med monteringslim).

Ansluts till 24 Vdc. Kan ljusregleras via tillbehörande dimmer on/off E7508576, eller lämpligt drivdon.



Se tillbehör:  
75 085 76 Dimmer on/off  
75 085 77 PIR Sensor 2-3 m 90° tid 30-40 sek  
75 085 78 IR Sensorer 5-10 cm on/off

Länk-kabel JST  
75 085 80 0,1 m JST kontakt  
75 085 81 0,3 m JST kontakt  
75 085 82 0,5 m JST kontakt  
75 085 83 1 m JST kontakt  
75 085 85 2 m JST kontakt

E-nummer	Artikel	Effekt	Färgtemp	CRI	Lumen	LED	Längd	Max antal
75 081 88	Ledlist A2010 36 cm	3W	2700K	Ra>90	270 lm	CoB oneline	360 mm	20 st
75 081 89	Ledlist A2010 56 cm	4,5W	2700K	Ra>90	450 lm	CoB oneline	560 mm	12 st
75 081 90	Ledlist A2010 76 cm	6,5W	2700K	Ra>90	630 lm	CoB oneline	760 mm	9 st
75 081 91	Ledlist A2010 96 cm	8W	2700K	Ra>90	810 lm	CoB oneline	960 mm	7 st
75 081 92	Ledlist A2010 116 cm	10W	2700K	Ra>90	990 lm	CoB oneline	1160 mm	6 st
75 081 93	Ledlist A2010 136 cm	12W	2700K	Ra>90	1170 lm	CoB oneline	1360 mm	5 st

E-nummer	Artikel	Effekt	Färgtemp	CRI	Lumen	LED	Längd	Max antal
75 081 82	Ledlist A2010 36 cm	3W	3000K	Ra>90	270 lm	CoB oneline	360 mm	20 st
75 081 83	Ledlist A2010 56 cm	4,5W	3000K	Ra>90	450 lm	CoB oneline	560 mm	12 st
75 081 84	Ledlist A2010 76 cm	6,5W	3000K	Ra>90	630 lm	CoB oneline	760 mm	9 st
75 081 85	Ledlist A2010 96 cm	8W	3000K	Ra>90	810 lm	CoB oneline	960 mm	7 st
75 081 86	Ledlist A2010 116 cm	10W	3000K	Ra>90	990 lm	CoB oneline	1160 mm	6 st
75 081 87	Ledlist A2010 136 cm	12W	3000K	Ra>90	1170 lm	CoB oneline	1360 mm	5 st



## ONE LINE A2010 Dim/on/off 59-1349 cm

Svensktillverkad LED ljuslist med inbyggd on/off samt dimmer i stabil alu-profil mått 7x16 mm pulverlackad matt vit, optik med bred ljusbild, hög ljuskvalitet.

Lätt länkbar med JST mini-kontakt. Det ingår anslutningskabel 1,5 m. Monteras med dubbelhäftande tejp (kan kompletteras med monteringslim).

Ansluts till 24 Vdc Drivdon (se nedan) eller Hörnbox 2-vägs LED 24 24Vdc-24W. Inbyggd dimmer on/off E7508576.



Drivdon:  
79 808 60 15W 24 Vdc IP20  
79 808 61 30W 24 Vdc IP20  
79 808 62 75W 24 Vdc IP20

Skarvkabel  
75 015 19 1 m mini AMP  
75 015 20 2 m mini AMP

E-nummer	Artikel	Effekt	Färgtemp	CRI	Lumen	LED	Längd	Max antal
75 087 05	Ledlist A2010 59 cm on/off/dim	4,5W	2700K	Ra>90	450 lm	CoB oneline	590 mm	12 st
75 087 06	Ledlist A2010 79 cm on/off/dim	6,5W	2700K	Ra>90	630 lm	CoB oneline	790 mm	9 st
75 087 07	Ledlist A2010 99 cm on/off/dim	8W	2700K	Ra>90	810 lm	CoB oneline	990 mm	7 st
75 087 08	Ledlist A2010 139 cm on/off/dim	12W	2700K	Ra>90	1170 lm	CoB oneline	1390 mm	5 st

E-nummer	Artikel	Effekt	Färgtemp	CRI	Lumen	LED	Längd	Max antal
75 087 01	Ledlist A2010 59 cm on/off/dim	4,5W	3000K	Ra>90	450 lm	CoB oneline	590 mm	12 st
75 087 02	Ledlist A2010 79 cm on/off/dim	6,5W	3000K	Ra>90	630 lm	CoB oneline	790 mm	9 st
75 087 03	Ledlist A2010 99 cm on/off/dim	8W	3000K	Ra>90	810 lm	CoB oneline	990 mm	7 st
75 087 04	Ledlist A2010 139 cm on/off/dim	12W	3000K	Ra>90	1170 lm	CoB oneline	1390 mm	5 st



## ONE LINE A2005 Låda 36-96 cm

Svensktillverkad LED-list med inbyggd IR-sensor som bryter belysningen när något befinner sig inom ca 10 cm. Utmärkt att montera i lådor för att få ljus när de öppnas.

Drivs med Led drivdon 24Vdc spänning, ingår anslutningskabel. Parallell-kopplas plus till plus och minus till minus.

Montage: Utanpåliggande, monteras med hjälp av medföljande montagevinklar med skruv



Rekommenderade drivdon:

Övriga tillbehör:

Driver LED 24Vdc Standard =  
79 808 60 Driver LED 24Vdc 15W S  
79 808 61 Driver LED 24Vdc 30W S  
79 808 62 Driver LED 24Vdc 75W S

74 637 93 Gren 3-vägs kontakt mini AMP  
74 637 94 Gren 6-vägs kontakt mini AMP  
75 015 19 Skarvkabel 1m mini AMP  
75 015 20 Skarvkabel 2m mini AMP

E-nummer	Artikel	Effekt	Färgtemp	CRI	Lumen	LED	Längd
75 087 09	Ledlist A2005 36 cm IR låda	1W	3000K	Ra>90	95lm	CoB oneline	360 mm
75 087 10	Ledlist A2005 56 cm IR låda	2W	3000K	Ra>90	190lm	CoB oneline	560 mm
75 087 11	Ledlist A2005 76 cm IR låda	3W	3000K	Ra>90	280lm	CoB oneline	760 mm
75 087 12	Ledlist A2005 96 cm IR låda	4,5W	3000K	Ra>90	420lm	CoB oneline	960 mm

